



POWER GENIUS 3000

Energy manager nové generace pro přebytky zelené elektrické energie

- ⊕ Maximální využití přebytků
- ⊕ Přímá komunikace s měniči, nebo smartmetry
- ⊕ 7 režimů pro řízení až 7 výstupů
- ⊕ Měření a regulace po jednotlivých fázích
- ⊕ Kaskádové nastavení priorit spínání výstupů
- ⊕ Vhodné pro on-grid i off-grid systémy
- ⊕ Možnost ovládání výstupů: plynulá regulace, přetoky, SOC baterie, časovačem, teplotou, tlačítkem, HDO

TECHNICKÁ DATA

POWER GENIUS 3000

Vstupy	4x digitální pro připojení bezpotenciálových kontaktů, 2x pro teplotní čidla DS18B20
Výstupy	7x digitální tranzistorové výstupy s otevřeným kolektorem
Max. zatížení jednoho výstupu	100 mA / 24 V
Napájení	24 V DC / 100 mA
Rozsah pracovních teplot	-20 °C ~ +50 °C

OBECNÁ DATA

Stupeň krytí	IP20
Rozhraní pro nastavení	mini USB + PC aplikace pro OS Win 7 a vyšší
Rozměry	85×115×27 mm
Způsob montáže	DIN lišta nebo na panel