



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Halogenová žárovka čirá

**CLASSIC ES 18W A55 240V E27  
CLEAR NBB**

Objednací číslo

**334818000**

Jednotkový EAN

**8595209912053**



### Obecné informace

Typ/popis výrobku	<b>Halogenová žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Energy saver</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>2000 h</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>
Jmenovitý světelný tok (lm)	<b>200 lm</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>18 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>19,17 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Odolnost	<b>300V/&gt;60h V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Nominální proud	<b>0,078 A</b>

### Provozní informace

Horký restart	<b>Ano</b>
Maximální teplota baňky	<b>250 °C</b>
Maximální teplota patice	<b>130 °C</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Všeobecné osvětlování/General lighting</b>

### Fyzické údaje

Typ patice/objímky	<b>E27</b>
Počet podpěr vlákn	<b>2</b>
Pojistky	<b>1</b>
Rozměry (mm)	<b>Ø55 x 95 mm</b>
Způsob balení	<b>1 - 10</b>

Hrubá hmotnost výrobku	40 g
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Tvar baňky	A55 CLEAR
Tvar vlákna	Coiled Coil

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	max 85% %
Ekvivalent žárovky	23 W
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>10.000 [-]
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h

#### Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,454
Souřadnice chromatičnosti Y	0,411
Světelný tok (lm)	200 lm
Barevná teplota CCT	2800 K
Index barevného podání CRI	100 Ra

#### Záření v oblasti UV spektra

S redukováním UV zářením	Ano
S redukováním UV zářením	Ano

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti	0,00 mg
Obsah rtuti (mg)	0,00 mg

#### Energetické údaje

Účinník $\lambda$ (PF)	1.00
Měrný výkon (lm/W)	10,02 lm/W
Měrný výkon	10,02 lm/W

#### EuP nařízení

Výrobek podléhá nařízení EuP	Ano
Číslo nařízení	244 - 2009
Datum zákazu	01.09.2016

#### Popis

Halogenové úsporné žárovky pro všeobecné osvětlování klasického tvaru. Životnost 2.000 h.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<http://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2016 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.