



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Třípásmová lineární zářivka T5

LT 21W T5-EQ/865 NARVA

Objednací číslo

108554000

Jednotkový EAN

4014501068182



Obecné informace

Typ/popis výrobku	Zářivková trubice
Varianta výrobku/model	Lineární
Značka/výrobce	NARVA
Typ zdroje	T5
Nominální životnost (h)	35000 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne
Jmenovitý světelný tok (lm)	1950 lm
Barva	Ostatní
Typ patice	G5
Stmívatelné	Ano
Třída energetické účinnosti	A+
Zapalovací pásek	Ne
Rychlé zapálení	Ne
Provoz bez startéru	Ne
Pro nevýbušná svítidla	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	21 W
Jmenovitý příkon (W)	21,0 W
Provozní napětí (V)	126 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předradníku	Ne
Příkon světelného zdroje	21 W
Nominální proud	0,165 A

Provozní informace

Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.	35 °C
---	-------

Provozní poloha	Libovlná
Zamýšlený způsob použití	Pro všeobecné osvětlování
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlení
Vhodné pro provoz s elektronickým předřadníkem	Ano
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ne
Vhodné pro nízké teploty	Ne

Fyzické údaje

Typ patice/objímky	G5
Rozměry (mm)	Ø16 x 849 mm
Způsob balení	25 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	95 g g
Čistá hmotnost výrobku	80 g
Teflonová fólie	Ne
Průměr (mm)	16 mm
Tvar baňky	Lineární
Délka	849 mm
Interní reflektor	Ne
S dvojitým pláštěm	Ne

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	35000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	89,0 %
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	100000 [-]
Míra předčasných poruch	<1% %
Jmenovitá životnost	35000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	24 kWh/1000h

Světelné parametry

Typ spektra	Třípásmové
Barevné podání	A
Odstín/Barva	Chladná denní
Dominantní vlnová délka	544 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,341
Souřadnice chromatičnosti Y	0,323
Světelný tok (lm)	1950 lm
Barevná teplota CCT	6500 K
Index barevného podání CRI	84 Ra
Plné spektrum	Ne
Kód barvy	865
Odstín slovně dle EN12464-1	Cool >5300 K
Vyzařovací úhel	360 °

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti	3,00 mg
-----------------------	---------

Obsah rtuti (mg) **3,00 mg**

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h **99,99 %**
Měrný výkon (lm/W) **92,9 lm/W**
Měrný výkon **94 lm/W**

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h **99,8 %**
4.000 h **99,6 %**
6.000 h **99,3 %**
8.000 h **99,1 %**
12.000 h **98,7 %**
16.000 h **95,0 %**
20.000 h **79,5 %**
24.000 h **50,0 %**

Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)

2.000 h **97,5 %**
4.000 h **95,4 %**
6.000 h **94,0 %**
8.000 h **93,0 %**
12.000 h **91,5 %**
16.000 h **90,0 %**
20.000 h **89,0 %**
24.000 h **88,2 %**

EuP nařízení

Výrobek podléhá nařízení EuP **Ano**
Číslo nařízení **245 - 2009**

Bezpečnostní pokyny

Při výměně zářivkové trubice nejprve odpojte svítidlo od přívodu elektrického proudu. Nejprve vyjměte použitou zářivku ze svítidla a teprve poté instalujte novou. Dbejte přitom zvýšené opatrnosti aby nedošlo k rozbití výrobku. Instalaci nové zářivky provádějte lehkým zasunutím a pootočením do patič svítidla na libovolnou stranu. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce. Po instalaci nové zářivky svítidlo uzavřete originálními kryty - zabráníte tak případnému úrazu zásahem elektrického proudu. Teprve poté připojte svítidlo k elektrickému obvodu.

Upozornění

Zářivkové trubice všech typů potřebují k provozu předřadník odpovídajícího typu. Vhodný typ předřadníku najdete v detailu položky (doplňující produkty). Kvalita a typ předřadníku silně ovlivňuje životnost zářivky. NBB Bohemia nenes odpovědnost za zkrácení životnosti zářivky v případech, kdy je zářivka připojena na typ předřadníku, který NBB Bohemia s.r.o. nedodává, neboť v takovém případě nemůžeme garantovat vhodnost použití předřadníku k dodávané zářivkové trubici. Při přímém zapojení na napětí elektrické sítě bez použití předřadníku dojde ke zničení zářivky. Zářivkové trubice nejsou vhodné pro připojení na pohybová čidla, nebo pro připojení na zařízení s častým spínáním. Časté spínání způsobuje zkrácení životnosti zářivky. Za časté spínání se považuje spínání zářivky v intervalu kratším než 20 minut.

Varování

V případě rozbití v uzavřené místnosti doporučujeme větrat, aby se zmírnila koncentrace rtuťové páry. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Neprodleně odstraňte střepy a to tak, aby nedošlo ke zranění. Po odstranění střepů použijte technické prostředky, které jsou určeny pro dekontaminaci rtuti. Za tímto účelem dodáváme dekontaminační soupravy, které si můžete objednat

telefonicky, nebo v našem internetovém obchodě. Dekontaminační sada by neměla chybět zejména v provozovnách, kde hrozí nebezpečí rozbití světelných zdrojů s obsahem rtuti, jako jsou obchody, sklady, ale mohou se uplatnit také v domácnostech. V případě nevolnosti poskytněte první pomoc a přivolejte lékaře.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Třípásmové zářivky s vysokým měrným výkonem. Barevná teplota CCT 6500 K.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<http://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2016 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.