




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Zářivkové svítidlo přisazené

VIOLA 418 EVG/OPÁL

Objednací číslo
910378010

Jednotkový EAN
8595209901156



Obecné informace

Název produktové řady	VIOLA
Typ/popis výrobku	Zářivkové svítidlo
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Body steel 0,5mm/PMMA
Typ zdroje	T8
Nominální životnost (h)	50000 h
Montáž zavěšením	Ano
Typ světelného zdroje	Zářivka T8 (26mm)
Typ svítidla	Svítidlo s krytem
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP20
Počet světelných zdrojů ve svítidle	4

Elektrické údaje

Nominální příkon	4 x 18 W
Jmenovitý příkon (W)	4 x 18,0 W
Celkový příkon svítidla	72,0 W
Provozní napětí (V)	198 - 264 V
Odolnost	320 V
Typ napětí	AC
Příkon světelného zdroje	18 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Multiwattážní provedení	Ostatní
Nominální proud	0,33 A

Provozní informace

Střední životnost předřadníku (h)	50000 h
Výstupní frekvence předřadníku	40 kHz
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Horký restart	Ano
Ochrana předřadníku proti poškození při selhání zdroje	Ano
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ano
Provozní poloha	Horizontální
Doporučená instalační výška (m)	5 - 4 m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ objímky svítidla	G13
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	-20/+40 °C
Požární odolnost "D"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Přisazené
----------------	-----------

Fyzické údaje

Počet předřadníků	1
Způsob připojení	3P
Typ patice/objímky	G13
Rozměry (mm)	610 x 595 x 85 mm
Způsob balení	1
Šířka	595 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	4480 g
Ochrana proti míči	Ne
Délka	610 mm
Výška/hloubka (mm)	85 mm
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech
Mechanická (rázová) odolnost	IK06
Typ povrchu	Lesklý

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	50000 h
Udržovací činitel svítidla LMF	1,0
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	50000 [-]
Míra předčasných poruch	<1 %

Světelné parametry

Maximální činitel oslnění (podélně)	20
Maximální činitel oslnění (příčně)	20
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické

Bezpečnost

Ochrana před nebezpečným dotykem	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem

Energetické údaje

Účinitk λ (PF)	0,98
------------------------	-------------

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Přisazené kancelářské zářivkové svítidlo s opálovým krytem a elektronickým předřadníkem

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<http://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2016 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.