



## Technický list výrobku

Nouzové svítidlo

# ESCAPO 18LED TP3h IP20 na lankách

Objednací číslo  
**910122000**

Jednotkový EAN  
**8595209924216**



### Obecné informace

Název produktové řady	<b>ESCAPO</b>
Typ/popis výrobku	<b>ESCAPO 18LED IP20</b>
Varianta výrobku/model	<b>Závěsné nouzové svítidlo s piktogramem</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>plast</b>
Nominální životnost (h)	<b>40000 h</b>
Čas nouzového provozu (h)	<b>3 h h</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Nominální napětí (V)	<b>230-240 V</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>18 W</b>
Klidová spotřeba (Standby)	<b>0,008 W</b>
Klidový příkon	<b>0,008 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>190-240 V</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Světelný tok v nouzovém provozu	<b>39 lm</b>
Nominální proud	<b>0,016 A</b>

### Provozní informace

Životnost baterie	<b>1.000 c cyklů</b>
Dobíjecí čas	<b>24 h h</b>
Dobíjecí proud	<b>37,5mA mA</b>
Pracovní frekvence	<b>50 - 60 Hz</b>
Typ baterie	<b>3,6V 900 mAh NiCD</b>
Kontrolka nabíjení	<b>Ano</b>
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	
Spínání externími pohybovými čidly	<b>Ne</b>

Stálé připojení na napětí	Ano
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	50°C °C
Provozní poloha	Vertikální (svislá)
Zamýšlený způsob použití	Zavěšení na lanka do minerálního podhledu
Typ předřadníku	Elektronický
Pracovní teplota okolí	0/+40 °C

### Fyzické údaje

Typ čipu	SMD 3528
Rozměry (mm)	345 x 600 x 85 mm
Způsob balení	10 - 1
Rozměry jednotkového balení	40 x 240 x 370 mm 1,1 kg mm
Rozměry hromadného balení	420 x 260 x 400 mm/11,5 kg mm
Hrubá hmotnost výrobku	1,06 kg g
Barva tělesa	Bílá/White
Čistá hmotnost výrobku	0,90 kg g
Počet čipů	18

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	40000 h
Startovací doba	<1s s
Ekvivalent k zářivce (W)	5 W W
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	1.000 [-]
Jmenovitá životnost	40000 h

### Ostatní informace

Poznámka	Lanka jsou součástí dodávky svítidla
----------	--------------------------------------

### Světelné parametry

Světelný tok při nouzovém provozu (lm)	39 lm
Barevné podání	2B
Odstín/Barva	Denní bílá/Daylight
Dominantní vlnová délka	456 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,320
Souřadnice chromatičnosti Y	0,340
Barevná teplota CCT	6000 K
Index barevného podání CRI	78 Ra8 Ra

### Bezpečnost

Ochrana před nebezpečným dotykem	Třída II
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>

### Energetické údaje

Účinitel λ (PF)	<0,5
-----------------	------

### Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

### Popis

Nouzové závěsné svítidlo LED (18 čipů) pro trvalý provoz 3 hod, baterie NiCd, automatické zapnutí, kontrolka dobíjení.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<http://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2016 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.