

# Veřejné osvětlení

## LED



## ST 15-180BU

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 15BU	ST 25BU	ST 35BU	ST 45BU	ST 60BU	ST 90BU	ST 120BU	ST 180BU
Příkon	15 W	25 W	35 W	45 W	60 W	90 W	120 W	180 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM							
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM 4DIM							
Měrný výkon	100 - 150 lm/W							
Světelný tok (150lm/W)	2 250 lm	3 750 lm	5 250 lm	6 750 lm	9 000 lm	13 500 lm	18 000 lm	27 000 lm
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K							
Index podání barev	Ra > 80							
Životnost L92B10	100 000 hod							
Vyzařovací úhel	na výběr více variant křivek svítivosti							
Vstupní napětí	AC 100-240 V 50/60 Hz							
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, NEMA socket 7 a 5 pin							
Svodič přepětí	10 kV							
Účinnost	PF ≥ 0,95							
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo							
Krytí	IP66							
Mechanická odolnost	IK09							
Certifikace	CE, RoHS, ENEC+							
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C							
Způsob montáže	na stožár nebo výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub až 90°							
Montážní výška	6 - 8 m				10 - 12 m		10 - 12 m	
Rozměry	573x220x131 mm				664x251x132 mm		760x327x136 mm	
Hmotnost	3,5 kg				6,0 kg		7,0 kg	